



BRPvg 8401

Performance

EIA

Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 5495

Ook al bakt u er niks van

Deze Liebherr uit de Performance Serie is de ultieme bakkerijkoelkast, ontworpen voor optimale prestaties. Het elegante roestvrijstalen exterieur en het chroomnikkelstalen interieur, conform de bakkerijnorm, zorgen voor een professionele uitstraling en voldoen aan de strengste eisen. Dankzij geavanceerde dieptekoeling blijven uw producten in perfecte staat, terwijl instelbare luchtvochtigheid en een intuïtief display u volledige controle geven over de bewaaromstandigheden. Creëer de ideale omgeving voor het bewaren van uw lekkernijen, keer op keer.

EPREL nummer	1957248
Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	854 l
Netto inhoud totaal	700 l
Energieklasse	A
Energieverbruik per jaar	371 kWh
Energiekosten per jaar	€ 104,-
Energie efficiëntie index	21,2
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	350 kj/h

BRPvg 8401
Performance

EIA | Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 5495

Afmetingen

Hoogte	211,5 cm
Breedte	78,7 cm
Diepte	101,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	150,4 cm
Interieurbreedte	60,7 cm
Interieurdiepte	80 cm
Geschikt voor	Euronorm 600x800 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	145,1 kg / 159 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	830 mm
Diepte verpakking	1050 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-5 °C tot +14 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	20
daarvan in hoogte verstelbaar	20
Materiaal draagplateau koeldeel	Chroomnikkelstalen draagrails, L-vorm (1.4301 / AISI 304)
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	789 mm
Display	Touch display
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Aantal L-draagrails	25
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Chroomnikkelstaal
Hoogte stelpoten	115?175 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)

Accessoires

Set swingwielen	9597828	€ 244,21
Meelstoffilter	9596984	€ 230,29
Voetpedaalopener	9597617	€ 170,55
SmartModule CM006	6145269	€ 138,40