



FCFCvg 4032
Perfection

Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2695

Koel/vriescombinatie voor professioneel gebruik

De Liebherr FCFCvg 4032 is een roestvrijstalen dynamische koel/vriescombinatie. De temperatuur is digitaal instelbaar voor zowel het koel- als vries gedeelte. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Met de isolatieglasdeur is het LightAlarm zichtbaar in het binneninterieur, waardoor eventuele problemen vanaf een afstand snel kunnen worden opgemerkt en aangepakt. Het touch display is eenvoudig te bedienen dankzij de symbolen en teksten.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Isolatieglasdeur / Edelstaal
Bruto inhoud totaal	389 l
Netto inhoud totaal	232 l
Energieverbruik per jaar	819 kWh
Energiekosten per jaar	€ 229,-
Geluidsniveau	48 dB(A)
Klimaatklasse	4
Temperatuurklasse	L1/M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Aansluitwaarde in Watt	183 W
Warmteafgifte in kJ/h	430 kj/h
Warmteafgifte in Wh	119 Wh

LIEBHERR

FCFCvg 4032

Perfection

Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2695

Afmetingen

Hoogte	204,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte	65,4 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte (koeldeel)	103,7 cm
Interieurbreedte (koeldeel)	46 cm
Interieurdiepte (koeldeel)	42,3 cm
Interieurhoogte (vriesdeel)	61,4 cm
Interieurbreedte (vriesdeel)	40,6 cm
Interieurdiepte (vriesdeel)	29,2 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	87,6 kg / 92,5 kg
Hoogte verpakking	2080 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Verlichting koeldeel	LED lichtzuil links

Vriesdeel

Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal vriesladen	3
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	3
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	40 kg
Verlichting vriesdeel	LED verlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	45/26
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	423 mm
Display	Touch display
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koel- en vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Schermbeveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Interface	WLAN/LAN (optioneel)

Accessoires

SmartModule CM006	6145269	€ 138,40
Draagrooster wit	7113308	€ 47,81
Draagrooster	7113221	€ 47,81