Gastronomie diepvrieskast





FFFCvg 4001
Perfection

EIA | Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1995

Aanbevolen voor professionals. Door professionals.

Deze roestvrijstalen vriezer met NoFrost technologie voorkomt ijsvorming, zodat handmatig ontdooien niet nodig is. De automatisch sluitende deur blijft open staan bij een opening van 90° voor extra gemak bij het in- en uitladen. Mocht de deur te lang open blijven, dan waarschuwt het LightAlarm direct, zodat je snel kunt reageren. Dankzij de stabiele temperatuur blijven je producten langer vers. Daarnaast kun je eenvoudig een herinnering instellen, bijvoorbeeld voor het inplannen van de volgende reiniging. Bediening is mogelijk via het intuïtieve touch display

EPREL nummer	1847714
Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	273 l
Netto inhoud totaal	210 l
Energieklasse	B
Energieverbruik per jaar	698 kWh
Energieverbruik per 24 uur	1,9 kWh
Energiekosten per jaar	€ 195,-
Energie efficiëntie index	27,8
Geluidsniveau	46 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Aansluitwaarde in Watt	186 W
Warmteafgifte in kJ/h	483 kj/h
Warmteafgifte in Wh	134 Wh

FFFCvg 4001
Perfection

EIA | Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1995

Afmetingen

Hoogte	188,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm
Diepte	65,4 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	140 cm
Interieurbreedte	42 cm
Interieurdiepte	40 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	74,5 kg / 79,0 kg
Hoogte verpakking	1920 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	7
waarvan verstelbaar	6
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	45 kg
Verlichting vriesdeel	LED verlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	400 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set stelpoten	9086924	€ 154,54
Slot compleet	9519732	€ 39,28