Gastronomie diepvrieskast



FFFsg 6501/924
Performance

Smart Frost | Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2295

Praktisch en comfortabel.

Een timerfunctie herinnert wanneer het naadloze interieur moet worden gereinigd, dankzij SmartFrost ontstaat minder ijsvorming en is ontdooien eenvoudig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen en wanneer de deur te lang open staat wordt via het LightAlarm gewaarschuwd. De slanke handgreep vermindert trillingen zodat kleinere producten bij het openen van deur rechtop blijven staan. Het aanraakdisplay met symbolen en Nederlandse teksten is vanzelfsprekend te bedienen. Een mechanisch slot en wielen zijn standaard.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	573 l
Netto inhoud totaal	332 l
Energieverbruik per jaar	1170 kWh
Energieverbruik per 24 uur	3,2 kWh
Energiekosten per jaar	€ 328,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	813 kj/h
Warmteafgifte in Wh	226 Wh

FFFsg 6501/924

Performance

Smart Frost | Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2295

Afmetingen

Hoogte	199,3 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	160,9 cm
Interieurbreedte	58 cm
Interieurdiepte	52,3 cm
Geschikt voor	Euronorm 600x400 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	109 kg / 118 kg
Hoogte verpakking	2050 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	6
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Aantal manden	12
Max aantal manden	12
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	523 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Lakstift wit	8301330	€ 8,59