



## FRFCvg 4001

Perfection

Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1695

**Krachtige prestaties met een laag energieverbruik.**

Ontdek de Liebherr FRFCvg 4001 uit de Perfection Serie: een koelkast die gemak en innovatie perfect combineert. Met een slanke handgreep en een 90° openingshoek is in- en uitladen moeiteloos. Het LightAlarm waarschuwt bij een te lang openstaande deur, terwijl LED-verlichting zorgt voor optimale zichtbaarheid. Bedien het apparaat intuïtief via het digitale aanraakdisplay en geniet van een gelijkmatige temperatuur dankzij de dynamische koeling. De HumidityControl regelt de luchtvochtigheid, zodat uw producten langer vers blijven.

| | |
|---|---|
| EPREL nummer | 1367350 |
| Behuizing / Kleur deur | Edelstaal / Edelstaal |
| Materiaal behuizing | Edelstaal |
| Materiaal deur/deksel | Edelstaal |
| Bruto inhoud totaal | 420 l |
| Netto inhoud totaal | 289 l |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar | 540 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 151,- |
| Energie efficiëntie index | 49,7 |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 |
| Temperatuurklasse | M1 |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel | R600a |
| Aansluitwaarde | 2,0 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 321 kj/h |
| Warmteafgifte in Wh | 89 Wh |



LIEBHERR

## FRFCvg 4001

Perfection

Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1695

**Afmetingen**

| | |
|---|---|
| Hoogte | 188,4 cm |
| Breedte | 59,7 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 120,8 cm |
| Diepte | 65,4 cm |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 164,2 cm |
| Interieurbreedte | 46 cm |
| Interieurdiepte | 42,3 cm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 65,3 kg / 69,9 kg |
| Hoogte verpakking | 1920 mm |
| Breedte verpakking | 615 mm |
| Diepte verpakking | 725 mm |

**Koeldeel**

| | |
|---|---|
| Instelbereik temperatuur koelen | -2°C tot +15°C |
| Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ventilator | PowerCooling |
| Koelsysteem | Dynamisch |
| Aantal draagplateaus | 6 |
| daarvan in hoogte verstelbaar | 5 |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat |
| Draagvermogen plateau in kg | 45 kg |
| Verlichting koeldeel | LED plafondverlichting |

**Overige**

| | |
|---|---|
| Materiaal interieur | Kunststof staalgrijs |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 45/57 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Greep | Aluminium handgreep |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 300 cm |
| Bodemrooster | Ja |
| Bruikbare diepte draagplateau | 423 mm |
| Verdamperafdekplaat | Optioneel |
| Display | Digitaal temperatuurdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
| Positie bedieningspaneel | In de deur |
| User interface | basic |
| Temperatuuraanduiding van | Koelgedeelte |
| Temperatuuraanduiding koeldeel | buitenzijde digitaal |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | Ja |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Slot | Ja |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Stelpoten | 2 |
| Materiaal stelpoten | Staal verzinkt |
| Min./max. temperatuurregistratie | Ja |
| Interface | WLAN/LAN (optioneel) |
| Certificeringen | CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 |

**Accessoires**

| | | |
|---|---|---|
| Set swingwielen | 9080023 | € 214,97 |
| Set swingwielen | 9086926 | € 201,11 |
| Set stelpoten | 9086924 | € 154,54 |
| SmartModule CM006 | 6145269 | € 138,40 |
| Draagrooster wit | 7113308 | € 47,81 |
| Bodemrooster wit | 7113312 | € 47,81 |
| Draagrooster | 7113221 | € 47,81 |
| Slot compleet | 9519732 | € 39,28 |