



FRFCvg 5501

Perfection

Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1995

Krachtige prestaties met een laag energieverbruik.

Ervaar de kwaliteit van de Liebherr uit de Perfection Serie: een koelkast van topklasse, ontworpen met een elegante roestvrijstalen afwerking. De automatisch sluitende deur blijft bij 90° openstaan, wat het in- en uitladen bijzonder gemakkelijk maakt. Dankzij het instelbare temperatuurbereik en de HumidityControl kunt u de ideale luchtvochtigheid behouden. Het LightAlarm waarschuwt wanneer de deur te lang openstaat, terwijl de LED-verlichting zorgt voor perfecte zichtbaarheid. De innovatieve Dynamische PowerCooling zorgt voor een constante temperatuur.

EPREL nummer	1507158
Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	571 l
Netto inhoud totaal	419 l
Energieklasse	C
Energieverbruik per jaar	620 kWh
Energiekosten per jaar	€ 174,-
Energie efficiëntie index	47,7
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	358 kj/h
Warmteafgifte in Wh	99 Wh

FRFCvg 5501
Perfection

Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1995

Afmetingen

Hoogte	181,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	144,2 cm
Interieurbreedte	62 cm
Interieurdiepte	53,1 cm
Geschikt voor	GN 2/1 650x530 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	80,1 kg / 85,3 kg
Hoogte verpakking	1850 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	PowerCooling
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	5
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	43/57
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	531 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 214,97
Set swingwielen	9086926	€ 201,11
SmartModule CM006	6145269	€ 138,40
Slot compleet	9519732	€ 39,28