



FRFCvg 5511
Perfection

Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2195

Krachtige prestaties met een laag energieverbruik.

Ontdek de Liebherr FRFCvg 5511 uit de Perfection Serie: de ultieme keuze voor gemak en efficiëntie. Met een automatisch sluitende deur die bij 90° open blijft staan, is in- en uitladen een fluitje van een cent. Het Optisch en Akoestisch LightAlarm waarschuwt je als de deur te lang openstaat, terwijl de LED-verlichting zorgt voor perfect zicht op je producten. Bedien het apparaat intuïtief via het digitale display en geniet van een constante luchtvochtigheid dankzij de HumidityControl. De dynamische koeling garandeert een gelijkmatige temperatuur, zodat elk product optimaal gekoeld blijft.

EPREL nummer	1507162
Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Isolatieglasdeur met aluminium frame
Bruto inhoud totaal	600 l
Netto inhoud totaal	418 l
Energieklasse	E
Energieverbruik per jaar	1041 kWh
Energiekosten per jaar	€ 291,-
Energie efficiëntie index	80,3
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	4
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	592 kj/h
Warmteafgifte in Wh	164 Wh

LIEBHERR

FRFCvg 5511
Perfection

Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2195

Afmetingen

Hoogte	181,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	144,2 cm
Interieurbreedte	62 cm
Interieurdiepte	53,1 cm
Geschikt voor	GN 2/1 650x530 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	99,6 kg / 106,0 kg
Hoogte verpakking	1900 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	PowerCooling
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	5
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	43/26
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	531 mm
Verdamperafdekplaat	Geïntegreerd
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Verlichting dimbaar	Ja
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Schermbeveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 214,97
Set swingwielen	9086926	€ 201,11
SmartModule CM006	6145269	€ 138,40