

FRPSrh 1412

Perfection

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 7795

Goede hygiène en gemakkelijk onderhoud

Ontdek de Liebherr FRPSrh 1412 uit de Perfection-serie: de efficiënt energiegebruike, professionele koelkast die prestaties naar een hoger niveau tilt! Met een ruime opzet en een GN 2/1-indeling met 8 draagplateaus biedt deze koelkast ultieme flexibiliteit en capaciteit. Het digitale Touch en Swipe-display maakt het instellen van de temperatuur eenvoudig, terwijl de roestvrijstalen kast garant staat voor duurzaamheid en makkelijk onderhoud. Dankzij het temperatuuralarm bent u altijd verzekerd van optimale werking.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Materiaal deur/deksel	Isolatieglasdeur met chroomnikkelstaal frame (1.4301 / AISI 304)
Bruto inhoud totaal	1360 l
Netto inhoud totaal	1096 l
Energiekosten per jaar	€ 0,-
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Aansluitwaarde	4,0 A
Aansluitwaarde in Watt	216,8 W
Warmteafgifte in Wh	131 Wh

FRPSrh 1412

Perfection

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 7795

Afmetingen

Hoogte	211,5 cm
Breedte	142,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	151,2 cm
Interieurbreedte	123,9 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	233,7 kg / 256 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	1470 mm
Diepte verpakking	900 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	8
daarvan in hoogte verstelbaar	8
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED-lichtzuil aan beide zijden

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Schermbeveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	5
Materiaal stelpoten	Chroomnikkelstaal
Hoogte stelpoten	115?175 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	WLAN/LAN